

1、 化学物質等及び会社情報

製品番号: 0706

製品名: ダッシュフレックス

主な用途: 外壁防水材

製造者: KOESTER BAUCHEMIE AG

住所: Dieselstrasse 3-10, D-26607 Aurich, Germany

TEL.: 49-4941-9709-0

FAX.: 49-4941-9709-46

e-mail: produktsicherheit@koester.eu

WEB: www.koester.eu

販売者: カスター・ピーエヌ・ジャパン株式会社

住所: 横浜市戸塚区上矢部町 2916

TEL.: 045-443-5102(代)

FAX.: 045-443-5145

担当者: 尾崎晴彦

e-mail: info@koster-japan.com

WEB: www.koster-japan.com

2、 危険有害性

【GHS 分類】 区分 2: 眼に対する重篤な損傷/眼刺激性

【GHS ラベル記載事項】

表示しなければならない有害成分名: 二酸化チタン

注意喚起用語: 危険

絵文字: GHS08



【危険有害性情報】

・眼への強い刺激性

【注意書き】

・使用前に取扱説明書を入手する

・すべての注意事項を熟読し、理解するまでは使用しない

・保護用の手袋・メガネ等を必ず着用し、曝露を防ぐ

3、 組成、成分情報

組成及び含有量(危険有害物質を対象)

成分名	CAS No.	含有量 Wt.%
二酸化チタン	13463-67-7	11%

4、 応急措置

吸入: 新鮮な空気を吸う

皮膚: 汚染された衣類は替え、十分な水で洗い流す

眼: 直ちに水で入念に洗い、医師に診せる

誤飲: 直ちに口をゆすぎ、十分に水を飲み、医師に診せる

5、 火災時の措置

適切な消火材: 火災周辺環境に応じて使い分ける

不適切な消火材: 高圧水

消火時の注意: 呼吸保護具を着用する。消火後、汚染された消火用水は分別して回収し、上下水道、地下水、河川等への流入を防ぐ

6、 漏出時の措置

環境に対する注意: 上下水道・地下水・河川等への流入を防ぐ

回収・浄化方法: 砂・珪藻土等を用いて凝固させて回収し、規則に従って処理する

7、 取扱い及び保管上の注意

密閉した容器で、直射日光を避け、施錠して保管する

8、 曝露防止及び保護措置

・汚染された衣類は直ちに替える

・休憩及び作業後毎に手をよく洗う。必要であればシャワーを浴びる

・作業時に飲食はしない

・ゴーグル、保護手袋等の適切な保護具を着用し、皮膚等を曝さない

9、 物理的及び化学的性質

状態: 液体 臭い: 特徴的 色: 白 pH 値: 10 融点: 0°C

沸点: 100°C 爆発性: なし 燃焼促進性: なし

比重: 1.0~1.4g/cm³ 粘性: 粘着性構造 水溶性: あり

10、 安定性及び反応性

特に言及すべき危険はない

11、 有害性情報

《物質名》 二酸化チタン

急性毒性: 情報なし

刺激性: 眼、皮膚への刺激性

感作性: なし

その他: 特に言及すべき危険はない

12、 環境影響情報

毒性: なし 残留性・分解性: 分解されにくい

生体蓄積性: 長期的な悪影響はない 土壌内移動性: 情報なし

13、 廃棄上の注意

・製品、容器等の廃棄は、許可を受けた処理業者に依頼する

・洗浄時の排水の上下水道・地下水・河川等への流入を防ぐ

・洗浄した空容器はリサイクル可能

14、 輸送上の注意

危険性はない